

## EXPROOF KANAL TİPİ FANLAR



- Exproof fanlar özel tasarımı sayesinde yanıcı gaz, buhar, buğu ve toz bulunabilecek alanlar da kullanılır.
- Kıvılcım çıkarmayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Potansiyel olarak yanıcı maddeleri patlatabilecek kıvılcım riskini en aza indirir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU ( EAC-M SERİSİ )	Max.Hava Debisi (m <sup>3</sup> /h)	Voltaj / Frekans ( V / Hz )	MOTOR GÜCÜ ( kW )
EAK-EX 30x20	1350	380	0,25
EAK-EX 40x20	2250	380	0,37
EAK-EX 45x30	3150	380	0,55
EAK-EX 55x40	5000	380	0,75
EAK-EX 60x45	7200	380	1,1
EAK-EX 70x50	11700	380	2,2

### HAVA DEBİSİ VE BASINÇ EĞRİSİ

TOPLAM BASINÇ FARKI ( Pa )									
	0	100	200	300	400	500	600	700	800
EAK-EX 30X20	1350	750							
EAK-EX 40X20	2250	1750	1250						
EAK-EX 45X30	3150	2700	2250	1500					
EAK-EX 55X40	5000	4500	3900	3150	1800				
EAK-EX 60X45	7200	6750	6100	5200	4400	3150			
EAK-EX 70X50	11700	11000	10350	9600	8700	5900	6500	5400	2750

HAVA DEBİSİ ( m<sup>3</sup> )